	<b>OSPINA Y ASOCIADOS S.A.S.</b>	CODIGO : FTP-GC-17
	<b>FICHA TÉCNICA</b>	VERSION : 2
	<b>TINTILLEX</b>	Pagina N° 1 de 2

## 1. DESCRIPCIÓN

Tintilla acrílica de alta adhesividad, para usos en exteriores e interiores con un acabado final imitación madera.

## 2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Aspecto: Liquido Viscoso

## 3. USO

El producto puede usarse sobre cualquier tipo de superficie, hierro, estuco, vidrio, lamina de zinc, eternit, madera etc.

## APLICACIÓN


- Previamente se debe aplicar una base que puede ser Ospina Color's o Pigmento Spack, color avellana o Sol naciente, aplicándose con rodillo, brocha, o pistola de aire.
- El Tintillex se aplica directamente con pincel, brocha, espuma y trapo sobre la base, dando los acabados inspirados por el aplicador en la imitación madera. Con la habilidad del aplicador y su inspiraron en las distintas vetas de maderas existentes en el mundo, la base puede ser diferente a las aquí propuestas como también puede combinar visos de variados colores con los concentrados.
- Limpie muy bien la superficie antes de usar el producto.
- Aplique la base sugerida o el tono al gusto.
- Deje secar de un día para otro.
- Lije suavemente la superficie.
- Disuelva solución Acrílica P-28 con Oleocril para aplicar como retardante del Tintillex.
- Aplique el Tintillex.

## 4. RECOMENDACIONES GENERALES

- Sobre maderas porosas, imprima con Acrotex 592 al 4:1 (4 partes de agua por una de Acrotex 592-D), deje secar para aplicar la base.

Actualizado por :	Revisado por :	Aprobado por :
CLAUDIA ROCIO QUICENO	PEDRO NEL OSPINA	CIPRIANO OSPINA
Jefe de Gestión de la Calidad	Gerente producción	Gerente general
Junio 2014	Junio 2014	Junio 2014

**COPIA  
CONTROLADA**

	<b>OSPINA Y ASOCIADOS S.A.S.</b>	CODIGO : FTP-GC-17
	<b>FICHA TÉCNICA</b>	VERSION : 2
	<b>TINTILLEX</b>	Pagina N° 1 de 2

- Sobre perlines o láminas de hierro, limpie bien la superficie con gasolina o thinner, seque con carpetas limpias y aplique la base.
- Sobre vidrio aplique una capa de Acrotex 400S al 4:1 (4 partes de agua por una de Acrotex 592), deje secar para aplicar la base.
- Si desea oscurecer el tono, disuelva Tintillex con Solución Acrílica P-28 y repase el área a oscurecer siguiendo las mismas vetas o líneas ejecutadas.
- Para mayor información vea el video de aplicación del producto, tanto en forma normal como aplicación artística.
- Los sobrantes de material por efectos del lavado de las herramientas y del recipiente de trabajo, no deben botarse por los desagües, ocasiona taponamientos de cañerías y contaminación de las aguas residuales.

## 5. RENDIMIENTO

Con 1/16 de Tintillex se cubren aproximadamente entre 6 y 8 m<sup>2</sup>.

## 6. ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Debe almacenarse en un lugar fresco, es un producto no tóxico, no produce alergia al contacto.

## 7. PRESENTACIÓN

El TINTILLEX se encuentra disponible en el mercado para aplicación en frascos de 1/16 de Galón o por pedido en mayor capacidad en colores: Nogal, Cedro negro y Granadillo.

Solicite asistencia técnica sin costo adicional llamando desde Cali al 8855335 y fuera de Cali a nuestra línea de atención al cliente 01 8000 5 11011, o visite nuestra página Web para mayor información [www.ospinayasociados.com](http://www.ospinayasociados.com).

Actualizado por :	Revisado por :	Aprobado por :
CLAUDIA ROCIO QUICENO	PEDRO NEL OSPINA	CIPRIANO OSPINA
Jefe de Gestión de la Calidad	Gerente producción	Gerente general
Junio 2014	Junio 2014	Junio 2014