	OSPINA Y ASOCIADOS S.A.S	CODIGO : FTP-GC-18
	FICHA TÉCNICA	VERSION : 2
	FINISH PANEL	Pagina N ^o 1 de 2

1. DESCRIPCIÓN

El FINISH PANEL®, es una masilla especial para pegar cinta de papel propia para juntas de construcción y como recubrimiento sobre láminas de Panel Yeso ó Drywall. El FINISH PANEL® es solo para uso interior.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Humedad: 29.0 – 31.00% p/p

3. USOS

Para realizar el llenado de juntas entre placas de panel yeso, se deberá utilizar el Finish Panel® y cinta de papel celulósico especial microperforada y premarcada en el centro.

Antes de comenzar, se deberá verificar que las superficies a unir estén limpias y libres de polvo.

4. APLICACIÓN


- Para el llenado se aplica una capa fina de Finish Panel® en las uniones entre placas, utilizando para ello una espátula, sin dejar rebaba, inmediatamente después y sin dejar secar, se pega la cinta de papel y se retira el excedente pasando una espátula desde el centro de la cinta hacia los bordes de la misma, dejar secar.
- Recubrimiento de cinta: se aplica una segunda mano de Finish Panel® cubriendo la cinta de papel, y dejando una huella de masillado más ancha que la anterior. Dejar secar.
- Se aplica la última capa de Finish Panel® cubriendo una superficie mayor, utilizando para ello una llana o espátula de 30cm. Dejar secar.
- Lije y aplique pintura.

5. RECOMENDACIONES GENERALES

- Una vez destapado el producto consumase en su totalidad.

Actualizado por :	Revisado por :	Aprobado por :
CLAUDIA ROCIO QUICENO	PEDRO NEL OSPINA	CIPRIANO OSPINA
Jefe de Gestión de la Calidad	Gerente producción	Gerente general
Junio 2014	Junio 2014	Junio 2014

**COPIA
CONTROLADA**

	OSPINA Y ASOCIADOS S.A.S	CODIGO : FTP-GC-18
	FICHA TÉCNICA	VERSION : 2
	FINISH PANEL	Pagina N ^o 1 de 2

- En el momento de la aplicación mantenga siempre el recipiente limpio en los bordes para evitar que se seque y luego este producto seco contamine con partículas gruesas el material existente en el recipiente.
- Antes de cerrar la cubeta limpie los bordes de la cubeta y coloque el plástico protector.
- Se deberán seguir las recomendaciones referidas al uso de la masilla.
- No se deberá agregar ningún componente al Finish Panel, ya que viene listo para usar.
- Los residuos del lavado de herramientas y empaques no deben ser arrojados a desagües, esto ocasiona obstrucciones en las tuberías y contaminación de las aguas residuales.

6. RENDIMIENTO

Aproximadamente 1.64Kg por m².

7. ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Debe almacenarse en un lugar fresco y en arrumes no mayores a 3 unidades. Una vez destapado el producto consumase en su totalidad.

El FINISH PANEL es un producto no tóxico, no produce alergia al contacto, por cuanto no contiene productos tóxicos.

8. PRESENTACION

El FINISH PANEL se encuentra disponible en el mercado para su aplicación: en cuñete de 30Kg peso aproximado, cubeta de 2.5 galones y en 1 galón.

FINISH PANEL es una marca registrada de Ospina & Asociados S.A.S. Solicite asistencia técnica sin costo adicional llamando al 8855335 en Cali y 018000511011 fuera de Cali, o visite nuestra página Web www.ospinayasociados.com para mayor información.

Actualizado por :	Revisado por :	Aprobado por :
CLAUDIA ROCIO QUICENO	PEDRO NEL OSPINA	CIPRIANO OSPINA
Jefe de Gestión de la Calidad	Gerente producción	Gerente general
Junio 2014	Junio 2014	Junio 2014