

**COPIA
CONTROLADA**

	OSPINA Y ASOCIADOS S.A.S	CODIGO : FTP-GC-15
	FICHA TÉCNICA	VERSION : 3
	BRILLASPACK	N° de Páginas: 2

1. DESCRIPCIÓN

Producto cremoso con base en siliconas utilizado para brillar el Estuco Veneciano®. Por su resistencia a la abrasión, es especial para Estucos Venecianos en interiores y exteriores formando una película transparente, lisa y brillante. Posee una singular viscosidad que facilita su aplicación, no es tóxico, presenta un agradable olor y posee alta resistencia a la intemperie.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Densidad : 1.02 – 1.04 g/mL

3. USOS

Cera especial para brillar Estucos Venecianos® aplicados tanto en interiores como exteriores.

4. APLICACIONES

- El BRILLASPACK® se extiende sobre el Estuco Veneciano® aplicado 24 horas antes.
- Limpiar muy bien con cepillo, escoba o trapo limpio y seco, los residuos de polvo que contiene la superficie.
- El Estuco Veneciano® debe estar libre de zonas rústicas y sin residuos si se realizó el tratamiento con lija.
- Se aplica frotando la superficie del Estuco Veneciano® con un paño impregnado de BRILLASPACK®, de dos a tres capas separadas treinta minutos sin brillar dejando secar durante cuatro horas. Luego se raspa el BRILLASPACK® seco de la superficie con una espátula de 6" especial para este trabajo y en buen estado, de arriba abajo generando el brillo esperado. Entre más capas de BRILLASPACK® posea, más brillo se obtendrá. Finalmente se frota la superficie con un paño limpio y seco para lograr un acabado uniforme.
- Los residuos del lavado de herramientas y empaques no deben ser arrojados a desagües, esto ocasiona obstrucciones en las tuberías y contaminación de las aguas residuales.

Actualizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
CLAUDIA ROCIO QUICENO	PEDRO NEL OSPINA	JESÚS OSPINA ORTIZ
Jefe de Gestión de la Calidad	Gerente de Producción	Gerente general
Abril 2021	Abril 2021	Abril 2021

**COPIA
CONTROLADA**

	OSPINA Y ASOCIADOS S.A.S	CODIGO : FTP-GC-15
	FICHA TÉCNICA	VERSION : 3
	BRILLASPACK	N° de Páginas: 2

5. RECOMENDACIONES GENERALES

Debe limpiar muy bien el área a trabajar con un paño húmedo para eliminar el polvo de la lijada, igualmente al finalizar la aplicación, debe limpiar de nuevo para lograr el acabado final, eliminando sombras y residuos de BrillaSpack® característicos de la raspada.

6. RENDIMIENTO

El rendimiento es de 10 metros cuadrados por cuarto de Brillas Spack (30 gramos por metro cuadrado aproximadamente) dos manos.

7. ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Debe almacenarse en un lugar fresco. Una vez destapado el producto debe consumirse lo más rápido posible. Para su mantenimiento use nuestro producto Muiska® Spack.

8. PRESENTACION

El BRILLASPACK® se encuentra disponible en el mercado en envases de 1000, 500 y 250 cm³.

El BRILLA SPACK® es una marca registrada de Ospina & Asociados S.A.S. Para mayor conocimiento de la aplicación de nuestros productos, solicite asistencia técnica sin costo adicional llamando desde Cali al 8855335 o visite nuestra página Web para mayor información www.ospinayasociados.com.

Actualizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
CLAUDIA ROCIO QUICENO	PEDRO NEL OSPINA	JESÚS OSPINA ORTIZ
Jefe de Gestión de la Calidad	Gerente de Producción	Gerente general
Abril 2021	Abril 2021	Abril 2021